

Planung 19.05.2016 → INFO MB

1. Grundlagen: /bin/js PDF /js/tut.html

2. Funktionen (Webentwicklung): viewettercode/js

#1	textin1	#3 = max(#1, #2) (a)
#2	textin2	
#3	textout	#3 = #1 ^{#2} = pow(#1, #2) (b)

(c) LEFTPAD

(a)

```
function vuu() {  
  var a = textin1.get();  
  var b = textin2.get();  
  if (a > b) {  
    textout.set(a);  
  } else {  
    textout.set(b);  
  }  
}
```

(b)

```
function vuu() { a = textin1.get(); b = textin2.get();  
  while (b > 1) {  
    a = a + a;  
    b = b - 1;  
  }  
  textout.set(a);  
}
```

```

c) function vuu() {
    text = "Hallo"; a = text.length
    while (a > 0) {
        text = text.substr(1) + text
        a = a - 1
    }
    textout.set(text)
}

```

Aufgaben:

1. Mit WAHR oder FALSCH ausgegeben, ob beide Textfelder den selben Inhalt haben
2. Mit textout.set(text) kann auch HTML in die Seite eingefügt werden!
Füge folgenden Text ein:

```

<img src = ' textinl.get() ' />

```

↑ Einzelne Ausführungsstiche

""

- 3.* Schreibe eine Funktion **absarr(a)** die für jeden Wert des Arrays **a** seinen Absolutwert ausgibt!

absarr([-2, 1, -4]) → [2, 1, 4]
 oder abs(a) ⇒ |a|